



Horizontalių sijų pašalinimas iš baseino korpuso

Prieš nuimant sijas iš rankovės ant baseino korpuso, iš baseino turi būti visiškai išleistas vanduo. Taip pat reikia nuimti baseino kojeles arba U formos atramas. Švelniai pakratykite kojeles arba U formos atramas, kad jos atsijungtų nuo horizontalių sijų. Taip sumažinsite tarp rankovių ir strypų susidarantį slėgį, o horizontalios sijos lengviau išsllys iš rankovės.

Žemiau pateikiama procedūra, kaip lengvai pašalinti horizontalias sijas nuo baseino korpuso:

1 veiksmas:

Ištraukite/nuimkite rankovę nuo strypo.

2 veiksmas: Pakartokite šį judesį per visą rankovės ilgį.

Dėmesio! Nenaudokite vandens ar muilo, nes rankovė gali prilipti prie strypų.



3 veiksmas: Ranka paimkite vieną sijos galą. Sukite siją iš vienos pusės į kitą traukdami ją iš rankovės.

Sukimas padeda geriau ištraukti horizontalias sijas.



Jei kyla problemų dėl sijų ištraukimo iš baseino korpuso, susisieki su mumis el. paštu: servis@intexcorp.cz. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti.